




PLASMA BACKLIGHT

BACKLIGHT VIDA UTIL. 50.000 HRS EMPOTRABLE TECHO APLIQUE PLAFÓN INTERIOR ADMITE EMERGENCIA (*) CRI >=70 

DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: Empotrable y plafón adosable

TIPO DE TECHO: Para durlock y armstrong, incluye clips de sujeción

SISTEMA ÓPTICO: Difusor de policarbonato Opal Opto Max - Sistema Anti-YELLOWING


DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa - Simétrica

MATERIALES: Polipropileno

FUENTE DE LED: Externa Incorporada

RECOMENDACION: Uso Residencial Domiciliario

RECOMENDACION: (*) Equipos de Emergencia aplicable unicamente en modelos de empotrar



COLORES



LED INSIDE

LED

INFORMACIÓN TÉCNICA

| CODIGO | TIPO | POTENCIA | FLUJO NETO | MEDIDAS | HUECO |
|--------|------------|----------|------------|------------|------------|
| BLP150 | Plafón | 12 w | 960lm | Ø 160 mm | |
| BLP151 | Plafón | 18 w | 1350 lm | Ø 213 mm | |
| BLP149 | Plafón | 24 w | 1800 lm | Ø 290 mm | |
| BLP153 | Plafón | 12 w | 960lm | 160x160 mm | |
| BLP154 | Plafón | 18 w | 1350 lm | 210x210 mm | |
| BLP156 | Plafón | 24 w | 1800 lm | 285x285 mm | |
| BLE250 | Empotrable | 12 w | 960 lm | Ø 168 mm | Ø 154 mm |
| BLE251 | Empotrable | 18 w | 1350 lm | Ø 219 mm | Ø 205 mm |
| BLE252 | Empotrable | 24 w | 1920 lm | Ø 294 mm | Ø 280 mm |
| BLE253 | Empotrable | 12 w | 960 lm | 168x168 mm | 153x153mm |
| BLE254 | Empotrable | 18 w | 1350 lm | 220x220 mm | 205x205 mm |
| BLE255 | Empotrable | 24 w | 1920 lm | 292x292 mm | 275x275 mm |

DIMENSIONES

